



WELDARC 180 DE EXPORT

PORTABLE POWER

Серія WELDARC DIESEL

Переваги

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням
Низьке споживання
Інтегрована легка коробка для зберігання
Гарне співвідношення ціни та якості

Серія WELDARC DIESEL

Модельний ряд WELDARC DIESEL забезпечує систему 2 в 1 генераторної установки + зварювальної установки, час роботи якої удвічі більше, ніж у бензинових моделях. Він ідеально підходить для інтенсивного використання.



WELDARC 180 DE EXPORT

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	WELDARC DIESEL
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	4
Максимальна потужність (кВА)	4
Нормальний робочий цикл 35% (А)	180
Інтенсивний робочий цикл 60% (А)	145
Напруга запалювання (В)	75
Мінімальний діаметр електрода (мм)	1.6
Максимальний діаметр електрода (мм)	4
Номінальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Дизель
Бак (л)	5
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,2
Автономія при 75% навантаження (г)	4,2
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	108
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	93
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	79

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KD440E Diesel
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Електростартер
Об'єм двигуна (см3)	440
Ємність по мастилу (л)	1,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	100

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	103